

LRS-T32 PIPING

Description / Opis

Product / Produkt	Silver elastic reflective piping with cord and mesh LRS T-32 Srebrna elastyczna wypustka odblaskowa ze sznurkiem i siateczką LRS T-32
 Composition / Skład:	PES / SPANDEX
Length / Długość	100 m
Width of tape (mm) Szerokość taśmy (mm)	20



Physical properties / Właściwości fizyczne

Washing resistance - 60°C / Trwałość pranie wodne w 60°C	30 cycles (cykli)
Reflectivity / Odblaskowość	420 mcd/lux.m ²

Care labeling / Sposób konserwacji



Method of application /
Metoda aplikacji

For sewing on /
Do igły

This tape fulfils requirements of the following norms /
Taśma spełnia następujące normy:

EN ISO 20471:2013/A1:2016

According to standard Certified Oeko-tex® / Tkanina posiada Certyfikat Oeko-tex®

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.